


Steckerbelegung nach DIN 14505 (12-polig, Nato)				
Nato-Stecker				
PIN	Farbe	Bezeichnung	Klemmleiste - 2X2	Farbe
A	Schwarz/Weiß	Blinker links (von WLF)	1	Schwarz
B	Rot/Weiß	Blinker rechts (von WLF)	2	Schwarz
C	Grün	Türschließkontrolle (von Kontrollleuchte WLF)	11	Grün
D	Braun	Masse (Minus von WLF)	3	Braun
E	Grau	Standlicht links (von WLF)	5	Schwarz
F	Weiß	Standlicht rechts (von WLF)	6	Schwarz
H	Gelb	Bremslicht (von WLF)	8	Schwarz
J	Blau	RKL (von WLF)	12	Blau
K	Schwarz	Kontrolle für elektrische Verbindung von WLF zum Abrollbehälter, vom Relais im WLF, zum Abschalten der Nebenantriebe, zusätzliches akustisches und optisches Signal im Cockpit des WLF (wird im AB zur Masse durchgeschleift)	13	Braun
L	Grün/Weiß	Minus vom WLF, Steuerung für Leistungsrelais im AB, bestimmte Verbraucher können dann nur vom WLF geschaltet werden	7	Schwarz
M	Blau/Weiß	Zur freien Verfügung	4	Schwarz
N	Braun/Weiß	Zur freien Verfügung	9	Rot
			10	Gelb
		Orange/Rot/Rosa: werden nicht aufgelegt (Reserve)		